
Senkrechtmarkise UNO 95.2

Größe: S **M** L XL

ÜBERSICHT



mind. Baubreite:	**86 cm**
max. Baubreite:	**400 cm** (weitere: S, L, XL)
	weitere Dimensionen bis **6 m Breite**
	auf Anfrage
max. Bauhöhe:	**300 cm**
Kasten:	95 (Breite) x 95 mm + 25 mm (Höhe)
Profilfarbe:	weiß (RAL 9016); weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis

Seitenführung:	hochreißfestes Seil
Bedienung:	230 V Motor (Standard); optional Funk, io-homecontrol
Tuch:	Soltis 92
	Soltis B92

Copyright by SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten Stand: 08/2022

GROUP SOLARMATIC® IHR SONDERBAU-EXPERTE

Senkrechtmarkise UNO 95.2

Spezielles Gegenzugsystem für innen oder außen

Fabrikat: SOLARMATIC®-Senkrechtmarkise UNO 95.2

Kassette:

Zweiteilige, allseits geschlossene Aluminiumkassette mit vorderer 45° abgeschrägter Revisionsblende, Querschnitt 95 x 95 mm, seitlich verschraubte Blendkappen aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Führungsrollen für die Zugseiltechnik. Gegen Aufpreis kann auf der **Vorderblende ein Zierprofil** aufgebracht werden.

Welle:

Präzisionsrohr aus verzinktem Stahl mit spezieller Kedernut, Durchmesser nach Erfordernis. **Integrierte Zugfeder zur individuellen Tuch-Nachspannung.**

Antrieb:

230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator, Lärmemissionspegel <= 70 dB laut EN ISO 12100-2:2003, EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage.

Zugleiste:

Einteiliges Aluminium-Abschlussprofil, mit seitlichen Spezialkappen und integrierten Umlenkrollen für die innenliegende Seilführung. Im eingefahrenem Zustand **ragt es nur 25 mm aus der oberen Kastenkante heraus.**

Oberfläche: Profile pulverbeschichtet **in RAL 9016**

- RAL-Beschichtung in allen Classic RAL-Tönen gegen Aufpreis möglich


Kunststoffteile:

- Endkappen der Zugleiste in schwarz

Behang**empfehlung Textilscreens**:


- SOLTIS Perform 92 für Transluzenz, Blendschutz
- SOLTIS Opaque B92 für Abdunkelung

Bsp. ausgefahren:



Bsp. Laibungstiefe 115 mm

Bsp. eingefahren:



XS S **M** L XL


UNO 95.2 gerade Anlage

ROLLO VON UNTEN NACH OBEN

Verkaufspreise in € brutto, inkl. MwSt., ab Werk, zzgl. Versand


ÜBERSICHT

Anwendungsbereich:	**innen / außen**
mind. Breite:	86 cm
max. Breite:	400 cm
max. Höhe:	**300 cm**
Kasten:	95 x 95 mm
Profilfarben:	weiß (RAL 9016); weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis
Seitenführung:	hochreißfestes Seil
Behänge:	SOLTIS 92 / *B92 weitere auf Anfrage*
Bedienungen:	230 V (Standard) — Solar mit Handsender: **+ 998 €**




DETAILS

gerade Anlage UNO 95.2




schräge Anlage UNO 95.2



+ 396 €

gebogene Anlage UNO 95.2



+ 498 €

Copyright by SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten Stand: 07/2023

Objektpreise auf Anfrage!